



DESCRIPTION

Ces verrouillages multipoints électriques peuvent être déverrouillés par l'intermédiaire d'un système de contrôle d'accès ou d'une autre unité émettrice d'impulsions électriques. Lorsque la porte est fermée, tous les pènes (demi-tour, dormant et crochus) sont automatiquement verrouillés par l'intermédiaire du contact magnétique. Après une impulsion (libre de potentiel ou par l'application d'une tension) d'un signal de contrôle d'accès, tous les pènes sont rétractés en 1 seconde. Disponible en version à contrôle d'un côté ou les deux côtés ou avec carré dedoublé.

Le boîtier de commande comporte les entrées suivantes :

- signalisation de fermeture complète
- commande d'un opérateur pour porte battante
- fonction jour/nuit

Sur les modèles à contrôle d'un côté, le déverrouillage mécanique est toujours possible grâce à l'aide de la clé et de la fonction anti-panique. Tous les modèles sont toujours équipés d'un cylindre certifié Euro Profil pour déverrouillage mécanique.



CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue de 25.000 N (env. 2.500 kg)
- Version à encastrer
- Tests effectués sur 200.000 mouvements
- À émission de courant (verrouillé hors tension)
- Alimentation 12V DC
- Moteurs chargeables à 100%
- Les modèles 8602EG est homologué SKG***®, tous les autres modèles sont SKG**®
- Empêche le gauchissement de la porte
- Application universelle (pas de spécification DIN gauche ou DIN droite nécessaire)
- Tests effectués et approuvés selon EN 5096 classe 2
- Applicable pour les portes anti-panique et de secours d'après EN 179 (type 3) et optionnellement EN 1125 (type 11)
- Applicable dans des portes individuelles en bois, matière synthétique, acier et aluminium (optionnellement pour portes doubles)
- Disponible optionnellement avec signalisation de carré sur le coffre



REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

À émission de courant = verrouillé hors tension

	<i>certification</i>	<i>contrôle unilatéral</i>
8600E	SKG**®	Verrouillage multipoints électrique, tête droite plate 24, entrée 65, entraxe 72
8601E	SKG**®	Verrouillage multipoints électrique, tête droite plate 24, entrée 55, entraxe 72
8602EG	SKG***®	Verrouillage multipoints électrique, tête arrondie plate 24, entrée 55, entraxe 92

Disponible en option avec contrôle bilatéral.

Disponible en option avec carré divisé.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bobines

tension	consommation	capacité de charge
12V DC	3A	100%

Pour les dimensions, veuillez consulter le mode d'emploi

ARTICLES ANNEXES

86S Jeu de gâches/cuvettes pour huisseries en bois



86SUL Jeu de gâches plates 24, DIN gauche

86SUR Jeu de gâches plates 24, DIN droite



86M Aimant plat 24



86B Circuit imprimé de commande pour montage sur rail DIN



86K Câble de raccordement de 10 mètres



86C Connecteur individuel sans câble de raccordement



