



DESCRIPTION

Les ferme-portes hydrauliques sont conçus pour fermer automatiquement la porte après son ouverture manuelle.

Tous les modèles sont équipés d'un réglage en continu de la force, la vitesse de fermeture et l'à-coup final.



CARACTÉRISTIQUES


- Avec réglage en continue de la vitesse de fermeture
- Avec réglage en continu de l'à-coup final
- Avec bras compas réglable
- Avec corps en aluminium
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Angle d'ouverture jusqu'à 180° (en fonction de la configuration de la porte)
- Conforme à EN 1154
- Force 2/3/4
- Pour des largeurs de porte jusqu'à 1.100 mm
- Poids de porte maxi. 80 kg
- Couleur: argenté (couleurs RAL sur demande)
- Pour montage sur battant (sur la porte) ou montage en tête (sur la huisserie)
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée
- Sans entretien



REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

E-TS14 Ferme-porte hydraulique avec bras compas. Force 2/3/4.



E-TS50ARM Bras compas avec arrêt mécanique réglable entre 70° - 130°
(ne s'applique pas aux portes coupe-feu et pare-fumée)



CARACTÉRISTIQUES MONTAGE SUR BATTANT DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



- Vitesse de fermeture
- À-coup final

EN 1154 classifiée

4	8	2/3/4	1	1	3
---	---	-------	---	---	---

réglage en continu entre $\pm 180^\circ$ à 0°
réglage en continu entre 10° et 0°

CARACTÉRISTIQUES MONTAGE EN TÊTE DU CÔTÉ OPPOSÉ DES CHARNIÈRES



- Vitesse de fermeture
- À-coup final

EN 1154 classifiée

3	8	2/3/4	1	1	3
---	---	-------	---	---	---

réglage en continu entre $\pm 170^\circ$ à 0°
réglage en continu entre 10° et 0°