

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN  
BINNENDEUREN**
**EBI 1  
ELEKTRISCHE DEUROPENER**

TOEPASBAAR VOOR: WONING – ZORG – MKB – RETAIL


**WERKING BUITENZIJD**
**Openen:**

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt de deuropener spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom).  
De deur kan worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener.  
De deur is gesloten.

**WERKING BINNENZIJD**
**Openen:**

Met de kruk kan de dagschoot worden ingetrokken.

De deur kan worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener.  
De deur is gesloten.

Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden vrijgegeven.

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN**

 <p><b>01 A10U</b></p>	 <p><b>02 CS100</b></p>	 <p><b>02a XK5P10</b></p>	 <p><b>03 1201EL</b></p>
 <p><b>03D AK5010</b></p>	 <p><b>04 E-3160DNR20</b></p>	 <p><b>05 S-100RPK</b></p>	

ELEKTRISCHE VERGREDELINGEN BINNENDEUREN		EBI 1 ELEKTRISCHE DEUROPENER	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b>= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>C</b>= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
<b>DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:</b>			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deuropener axiaal 10-24V AC/DC	A10U	
02	Code/Kaart tableau	CS100	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Dag- en nachtschootslot, doornmaat 60mm	E-3160DNR20	
05	Projectdeurbeslag	S100-RPK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL			
	EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG**® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	