

**BUITENDEUREN
ELEKTRISCHE VERGRENDelingen**
**EBU 3
ELEKTROMAGNEET ZWAAR + DEUROPENER**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL


WERKING BUITENZIJD
Openen:

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom) en krijgt de deuropener spanning (arbeidsstroom). De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet, de deuropener is vergrendeld. De deur is gesloten en vergrendeld.

WERKING BINNENZIJD
Openen:

Zodra beweging wordt gedetecteerd door de radar, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom).

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet.

De deur is gesloten en vergrendeld.

Door het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden vrijgegeven.

TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN:

 <p>01 37SSMDT</p>	 <p>01a AB15U</p>	 <p>02 CS200</p>
 <p>02a XK5P10</p>	 <p>03 1201EL</p>	 <p>03D AK5010</p>
 <p>04 TX600</p>	 <p>05 E-3160DNR20</p>	 <p>06 E-D1102RGK</p>

BUITENDEUREN ELEKTRISCHE VERGRENDelingen		EBU 3 ELEKTROMAGNEET ZWAAR + DEUROPENER	
KABEL SPECIFICATIE		LOZE LEIDING VOORZIENINGEN	
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			

DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:

		ARTIKELNUMMER	OPMERKINGEN
01	Elektromagneet	37SSMDT	
01a	Zware deuropener	AB15E	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Radar	TX600	
05	Dag- en nachtschoot slot, doornmaat 60mm	E-3160DNR20	
06	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RGK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL

Europrofielcilinder dubbel SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	