

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN  
VLUCHTDEUR EN 179**
**EVD 2  
INBOUWSLOT MET DEUROPENER**

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL



WERKING BUITENZIJD	WERKING BINNENZIJD
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt de deuropener spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten.</p>	<p><b>Openen:</b> Met de kruk kan de dagschoot worden ingetrokken.  De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten</p>
<p>DOOR HET UITDRAAIEN VAN DE NACHTSCHOOT KAN DE DEUR NIET ELKTRISCH WORDEN VRIJGEGEVEN. VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.</p>	

**EISEN NOODDEUREN EN 179**

Hiervoor geldt, dat mag worden aangenomen dat in geval van een calamiteit

- geen paniek ontstaat
- de aanwezigen bekend zijn met de locatie en werking van de nooddeuren
- de deur met 1 handeling is te openen

Toepassingen: flat- en appartementsgebouwen, technische ruimtes en kantoren

**TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN**

			
<b>01 A15U</b>	<b>02 CS 200</b>	<b>02a XK5P10</b>	<b>03 1201EL</b>
			
<b>03D AK5010</b>	<b>04 E-3160DNR</b>	<b>05 E-D1102RGK</b>	

ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN		EVD 2	
VLUCHTDEUR EN 179		INBOUWSLOT MET DEUROPENER	
BEKABELINGSPLAN		LOZE VOORZIENINGEN	
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b>= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>C</b>= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTALLEN
01	Deuropener	A15U	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10st)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Dag- en nachtschootslot, doorsmaat 60mm	E-3160DNR	
05	Veiligheidsdeurbeslag SKG***	E-D1102RGK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
<b>VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 179</b>			
Toepassingsgebieden:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Private wooncomplexen</li> <li>School – klaslokalen</li> <li>Niet openbare gebieden van: Kantoorgebouwen of Industriële bedrijven Bestuurlijke gebouwen Luchthavens, Banken, Winkelcentra enz.</li> </ul>			
<b>OPTIONEEL</b>			
	Europrofielcilinder dubbel SKG**® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	