

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
VLUCHTDEUR EN 179**
**EVD 3
KRUKGESTUURD SLOT 1 ZIJDIG**

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL


WERKING BUITENZIJDJE
Openen:

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt het slot spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deurkruk wordt gekoppeld. De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.

WERKING BINNENZIJDJE
Openen:

Met de kruk kunnen zowel dag- als nachtschoot worden ingetrokken.

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.

VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.

EISEN NOODDEUREN EN 179

Hiervoor geldt, dat mag worden aangenomen dat in geval van een calamiteit

- geen paniek ontstaat
- de aanwezigen bekend zijn met de locatie en werking van de nooddeuren
- de deur met 1 handeling is te openen

Toepassingen: flat- en appartementsgebouwen, technische ruimtes en kantoren

TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN

 01 E-3368AE	 02 CS 200	 02a XK5P10	 03 1201EL
 03D AK5010	 04 DL290R	 05 E-152L/R	 06 KSG1A
 07 E-D1102RKK	DRAAIRICHTINGEN <p><i>Naar binnen draaiende deur</i> 1 Din links = Hollands rechts 2 Din rechts = Hollands links</p> <p><i>Naar buiten draaiende deur</i> 3 Din links = Hollands rechts 4 Din rechts = Hollands links</p>		

ELEKTRISCHE VERGRENDelingen		EVD 3	
VLUCHTDEUR EN 179		KRUGGESTUURD SLOT 1 ZIJDIG	
BEKABELINGSPLAN	LOZE VOORZIENINGEN		
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Krukgestuurd slot enkelzijdig DIN LS =1	E-3368AE	
	Krukgestuurd slot enkelzijdig DIN RS =2	E-3370AE	
	Krukgestuurd slot enkelzijdig DIN LS =3	E-3369AE	
	Krukgestuurd slot enkelzijdig DIN RS =4	E-3371AE	
	Ruststroom sloten	Op aanvraag	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10st)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Kabeldoorvoer	DL290R	
05	Sluitplaat	E-152L/R	
06	Krukstift gedeeld	KSG1A	
07	Veiligheids Deurbeslag SKG***	E-D1102RKK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 179			
<p>Toepassingsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Private wooncomplexen • School – klaslokalen • Niet openbare gebieden van: Kantoorgebouwen of Industriële bedrijven Bestuurlijke gebouwen Luchthavens, Banken, Winkelcentra enz. 			
OPTIONEEL			
	<p>Europrofielcilinder dubbel A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)</p>	AEL3030V	
	<p>DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG</p>	E-TS14 E-TS20	
	<p>DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG</p>	E-TS41 E-TS61	