

**GEAUTOMATISEERDE DEUR
BINNENDEUR**
**GD 3
AUTOMAAT ENKEL TREKKEND MET DEUROPENER**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL



ERKING BUITENZIJD	WERKING BINNENZIJD
<p>Openen: Door het aanbieden van een pas of het intoetsen van de code, geeft de deurautomaat de deuropener vrij en de deur zal opendraaien.</p> <p>Sluiten: Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur sluiten, de dagschoot valt in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten op de dagschoot</p>	<p>Openen: Zodra beweging wordt waargenomen door de radar, geeft de deurautomaat de deuropener vrij en de deur zal opendraaien.</p> <p>Sluiten: Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur sluiten, de dagschoot valt in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten op de dagschoot</p>
<p>Indien de nachtschoot wordt uitgedraaid, dient de deuropener voorzien te zijn van een nachtschoot-signalering. Hiermee wordt voorkomen dat de motor van de deurautomaat kan doorbranden.</p>	

NORM EN16005

Deze norm betreft de gebruiksveiligheid bij automatische deuren voor toegang voor personen en geldt voor alle nieuwe installaties. Draaicirkel beveiliging is hierbij verplicht. Zie voor de Norm het voorblad. Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging wordt op de deur geplaatst om te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dicht-zwaaiende deur. Deze sets worden compleet geleverd met linialen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.

TOE TE PASSEN PRODUCTEN OP EEN NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR


01 E-GST



02 CS100



03 ELS10



04 TX900



05 A10U



07 E-3160DNR20



08 S100-RPK

GEAUTOMATISEERDE DEUR BINNENDEUR		GD 3 AUTOMAAT ENKEL TREKKEND MET DEUROPENER	
LOZE VOORZIENINGEN	BEKABELINGSPLAN		
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele aders B= Kabel 8x0,8mm Soepele aders C= Kabel 12x0,8mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie F= Kabel TX900 wordt meegeleverd</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
	PRODUCT OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deurautomaat	E-GST	
02	Code/Kaart tableau	CS100	
02a	Tags (10 st)	XK5P10	
03	Elleboogschakelaar	ELS10	
04	Draaicirkelbeveiliging	TX900	
05	Deuropener Axiaal	A10U	
06D	Aansluitkabel 3 aderig	AK5010	
07	Project deurslot	E-3160DNR20	
08	Project deurbeslag	S100-RPK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONELE PRODUCTEN			
	Europrofielcilinder dubbel SKG**® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
Programma schakelaar 	Interne deurstopper 	Montageplaat 	Montageplaat + 3 cm
Asverlenging + 20 mm 	Asverlenging + 50 mm 	Asverlenging – 13 mm 	Flexibele kabelovergang