

**GEAUTOMATISEERDE  
BINNENDEUR**

GD 4

**AUTOMAAT ENKEL DUWEND MET DEUROPENER**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL



WERKING BUITENZIJDDE	WERKING BINNENZIJDDE
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van de Code of het aanbieden van de Tag, wordt de deurautomaat geactiveerd. De deurautomaat zal de deur opendraaien.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.</p>	<p><b>Openen:</b> Door het bedienen van de elleboogschakelaar, wordt de deurautomaat geactiveerd. De deurautomaat zal de deur opendraaien.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na de ingestelde tijd zal de deurautomaat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.</p>
<p>Indien de nachtschoot wordt uitgedraaid, dient de deuropener voorzien te zijn van een nachtschoot-signalering. Hiermee wordt voorkomen dat de motor van de deurautomaat kan doorbranden.</p>	

**NORM EN16005**

Deze norm betreft de gebruiksveiligheid bij automatische deuren voor toegang voor personen en geldt voor alle nieuwe installaties. Draaicirkel beveiliging is hierbij verplicht. Zie voor de Norm het voorblad. Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging wordt op de deur geplaatst om te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dicht-zwaaiende deur. Deze sets worden compleet geleverd met linialen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN OP EEN NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUR**

01 E-GSD		
02 CS100	03 ELS10	04 TX900
05 A10U	07 E-3160DNR20	08 S100-RPK

GEAUTOMATISEERDE DEUREN BINNENDEUR		GD 4 AUTOMAAT ENKEL DUWEND MET DEUROPENER
BEKABELINGSPLAN	LOZE VOORZIENINGEN	
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele aders B= Kabel 8x0,8mm Soepele aders C= Kabel 12x0,8mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie F= Kabel t.b.v. TX900 wordt meegeleverd</p>		

DEZE DEUROPLLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:

	PRODUCT OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deurautomaat	E-GSD	
02	Code/Kaart tableau	CS100	
03	Elleboogschakelaar	ELS10	
04	Draaicirkelbeveiliging	TX900	
05	Deuropener Axiaal	A10U	
06	Aansluitkabel 3 aderig	AK5010	
07	Project deurslot	E-3160DNR20	
08	Project deurbeslag	S100-RPK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

#### OPTIONELE PRODUCTEN

Europrofielcilinder dubbel SKG**® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)		AEL3030V	
Programma schakelaar 	Interne deurstopper 	Montageplaat 	Montageplaat + 3 cm 
Asverlenging + 20 mm 	Asverlenging + 50 mm 	Asverlenging - 13 mm 	Flexibele kabelovergang 