

**GEAUTOMATISEERDE DEUREN
 ACHTERDEUR**

GD 6

AUTOMAAT ENKEL DUWEND MET MEERPUNTSLUITING

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL


WERKING BUITENZIJD
Openen:

Door het intoetsen van de Code of het aanbieden van de Tag, wordt de deurautomat geactiveerd. De deurautomat zal de deur opendraaien.

Sluiten:

Na de ingestelde tijd zal de deurautomat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.

WERKING BINNENZIJD
Openen:

Door het bedienen van de elleboogschakelaar, wordt de deurautomat geactiveerd. De deur-automat zal de deur opendraaien.

Sluiten:

Na de ingestelde tijd zal de deurautomat de deur automatisch sluiten. De deur draait terug naar de begin situatie.

Indien de nachtschoot wordt uitgedraaid, dient de motor meerpuntsluiting voorzien te zijn van een nachtschoot-signalering. Hiermee wordt voorkomen dat de motor van de deurautomat kan doorbranden.

NORM EN16005

Deze norm betreft de gebruiksveiligheid bij automatische deuren voor toegang voor personen en geldt voor alle nieuwe installaties. Draaicirkel beveiliging is hierbij verplicht. Zie voor de Norm het voorblad. Deze actief infrarood draaicirkelbeveiliging wordt op de deur geplaatst om te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dicht-zwaaiende deur. Deze sets worden compleet geleverd met linialen, sensoren, "plug en play" aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.

TOE TE PASSEN PRODUCTEN OP EEN NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR

	01 E-GSD		
	02 CS200	03 ELS10	04 TX900
07 8300EM	06 DL290R	08 SKL/SKR	09 E-D1102RKK

DRAAIRICHTINGEN ZIE HET VOORBLAD

GEAUTOMATISEERDE DEUREN		GD 6	
ACHTERDEUR		AUTOMAAT ENKEL TREKKEND MET MEERPUNTSLUITING	
LOZE VOORZIENINGEN		BEKABELINGSPLAN	
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele aders B= Kabel 8x0,8mm Soepele aders C= Kabel 12x0,8mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie F= Kabel t.b.v. TX900 en 8300EM wordt meegeleverd</p>			
DEZE DEUROPPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Deurautomaat	E-GSD	
02	Code/kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10st.)	XK5P10	
03	Elleboogschakelaar	ELS10	
04	Draaicirkelbeveiliging	TX900	
05D	Aansluitkabel 3 aderig	AK5010	
06	Kabelovergang	DL290R	
07	Motor meerpuntsluiting SKG***®, 55/72MM	8300EM	
08	Set Sluitplaten	SKL	
	Set Sluitplaten	SKR	
09	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RKK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
LET OP! DRAAIRICHTING BEPALEN			

OPTIONELE PRODUCTEN			
Europrofielcilinder dubbel SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)		AEL3030V	
Programma schakelaar 	Interne deurstopper 	Montageplaat 	Montageplaat + 3 cm
Asverlenging + 20 mm 	Asverlenging + 50 mm 	Asverlenging – 13 mm 	Flexibele kabelovergang