



#### OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld.

De korte sluitplaat is speciaal gemaakt ter vervanging van de Nemeff P635 rechthoekige sluitplaat.

#### EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder zijdelingse druk (250N bij 12V AC, 360N bij 24V AC, 55N bij 12V DC)
- Inbouwwitvoering met een breedte van slechts 20 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schootgeleider
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange rvs sluitplaat
- Voorzien van korte rvs sluitplaat (ter vervanging van Nemeff P635 rechthoekige sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Ge certificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten




BEKIJK DE VIDEO

**ELEKTRISCHE DEUOPENERS**  
 MET SCHOOTGELEIDER, 3.230 N

 EV-S53  
 2024

**MODELLEN**
**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

S53B	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 6-12V AC/DC
S53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 10-24V AC/DC
SP53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
SI53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
SPI53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
ST53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering


**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RS53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12-28V DC
RST53U	elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**
**Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
6V AC	650mA	< 60 sec.
12V AC	1150mA	< 60 sec.
6V DC	620mA	< 60 sec.
12V DC	1100mA	< 60 sec.

**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	235mA	< 60 sec.
24V AC	490mA	< 60 sec.
12V DC	280mA	100% (11-13V)
24V DC	470mA	< 60 sec.

**Spoel U ruststroom 12-28V DC**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

\* is maat met dagschootsignalering