



#### OMSCHRIJVING

Deze elektrische meerpuntsvergrendelingen kunnen via een toegangscontrolesysteem of andere elektrische impulsgevers worden ontgrendeld. Als de deur wordt gesloten, vergrendelen alle schoten (dag, nacht en haakschoten) automatisch via het magneetcontact. Na een puls (potentiaal vrij of via een spanning) van een toegangsverleningssignaal worden alle schoten binnen 1 seconde ingetrokken.

Leverbaar in enkelzijdig en dubbelzijdig gecontroleerd of met gedeelde kruknoot.

De besturingskast is voorzien van de volgende ingangen:

- signalering bij volledige sluiting
- aansturing naar een draaideurautomaat
- dag/nacht functie

Bij enkelzijdige gecontroleerde modellen via de sleutel en de paniekfunctie altijd mechanisch te ontgrendelen. Alle modellen altijd voorzien van een gecertificeerde vrijloop europrofielcilinder.



#### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Getest op 200.000 handelingen
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Geschikt voor 12V=
- 100% belastbare motoren
- Model 8602EG is goedgekeurd volgens SKG\*\*\*®, alle andere modellen zijn SKG\*\*®
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN179 (type 3) en optioneel EN1125 (type 11)
- Toepasbaar in enkele houten deuren (optioneel voor dubbele deuren)
- Optioneel te voorzien van kruksignalering op de slotkast



BEKIJK DE VIDEO



## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

	<b>keuring</b>	<b>enkelzijdig gecontroleerd</b>
8600E	SKG**®	elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 24 vlak, doornmaat 65, PC 72
8601E	SKG**®	elektrische meerpuntsvergrendeling, rechte voorplaat 24 vlak, doornmaat 55, PC 72
8602EG	SKG***®	elektrische meerpuntsvergrendeling, afgeronde voorplaat 24 vlak, doornmaat 55, PC 92

**Optioneel dubbelzijdig gecontroleerd te leveren.****Optioneel te leveren met gedeelde kruknoot.**

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	3A	100%

**Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding**

## BIJBEHORENDE ARTIKELEN

86S sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen

86SUL sluitplaten set 24 vlak DIN links  
86SUR sluitplaten set 24 vlak DIN rechts

86M magneet vlak 24



86B besturingsprint voor DIN rail montage



86K aansluitkabel 10 meter



86C losse connector zonder aansluitkabel



