**OMSCHRIJVING**

De brandmeldprint is een handig en compact printje voorzien van een 10 ampère relais voor bijvoorbeeld het uitschakelen van de voeding naar de elektrische vergrendeling via een contact van de brandmeldinstallatie. Deze brandmeldprint is geschikt voor 12/24V DC en is voorzien van een maak -of een verbreekcontact.

De relaismodule is een handig en compact printje voorzien van een 5 ampère relais en een instelbare tijdsvertraging. Deze relaismodule is geschikt voor 12/24V DC en de tijdsvertraging is instelbaar van 0,5 - 60 seconden afvallend vertraagd.

De piëzo zoemer is voor allerlei toepassingen te gebruiken. Met een diameter van 30 mm zijn ze zeer compact te noemen. De voedingsspanning is van 10 tot 26 VDC en het geluidsniveau is 90 dB.

De elektronische schakelklok is te gebruiken voor allerlei toepassingen zoals elektrische vergrendelingen en verlichting. De klok kan per 24 uur elektronisch worden ingesteld. Te programmeren via smartphone met NFC chip of met joystick.

EIGENSCHAPPEN**Brandmeldprint**

- Geschikt voor 12 en 24V DC
- Voorzien van maak -of verbreekcontact
- Schakelvermogen 10 ampère
- Werktemperatuur -20° tot 60°C
- Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende printplaathouders

Relaismodule

- Geschikt voor 12 en 24V DC
- Schakelvermogen 5 ampère
- Met instelbare tijdsvertraging instelbaar van 0,5 tot 60 seconden
- Werktemperatuur -20° tot 60°C
- Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende printplaathouders

Buzzer

- Geluidsniveau is 90 dB
- Voedingsspanning 10-26V DC
- Diameter 30 mm, hoogte 13 mm
- Aangegoten draden ca. 85 mm


Elektronische schakelklok

- 230V AC, 16A
- Eenvoudig op DIN rail 35 mm te plaatsen
- Voorzien van 1 x wisselcontact

MODELLEN


BMP2
maximale schakelstroom

brandmeldprint 12V/24V DC
10A




R1224T
maximale schakelstroom
tijdsvertraging

relaismodule 12V/24V DC
5A
instelbaar van 0,5 tot 60 seconden
afvallend vertraagd



PB90U

zoemer piëzo 90 dB, 10-26V DC



1251
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
contact
tijdbereik
afmetingen
montage
programmering

elektronische schakelklok
16A
250V AC
1 x wissel
per 24 uur met weekprogramma
92 x 36 x 62 mm
DIN draagrail 35 mm
via joystick, app of NFC

