



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme dubbele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren in duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknooppkn. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen.

Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld. De behuizing is in te korten om zo de gewenste lengte te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor dubbele deuren
- Sterkte 3 - 7 (deurgewicht tot 250 kg)
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Absolute beveiliging van het draaiveld
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In duwende uitvoering met schaararmen
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Breedte behuizing op maat te maken
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

E-GSDD73

dubbele deurautomaat, duwende uitvoering inclusief armen



* breedte behuizing zelf in te korten

TECHNISCHE SPECIFICATIES


| | |
|--|---|
| Nominale voedingsspanning | 230 VAC±10%, 50Hz |
| Maximaal opgenomen vermogen | max. 560W (per automaat) |
| Aanbevolen aansluitkabel | VMVL kwaliteit, 3x0,75mm2 |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Omgeving | -15 tot +50° C/ 85% RV |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Deurbreedte | 851 - 1.600 mm |
| Deurgewicht | tot 250 kg per deurblad |
| Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht | |
| Maximale openingshoek | 105° |
| Openingsnelheid | instelbaar, max 40°/sec. |
| Sluitsnelheid | instelbaar via programmering, max. 40°/sec. |
| Openhoudtijd | 0 - 60 seconden |
| Sluitingsdemping | traploos instelbaar via potentiometer |
| Aansluiting elektrische vergrendeling: | |
| Minimum en maximum waarde 24V= uitgang | 16 - 30V= |
| Maximaal stroomverbruik 24V= | 2 Amp. (per automaat) |

ACCESSOIRES


TX900SMS draaicirkelbeveiliging, 900 mm, zilver/zwart,
2 linealen met elk één sensor




TX600 radar bewegingsmelder, zwart




ELS10 elleboogschakelaar, wit
(past op bestaande inbouwdoos)




KCV160 infrarood schakelaar




T1 1-kanaals zender



T1 3-kanaals zender




R123 3-kanaals ontvanger



ACCESSOIRES

E-PSG programmaschakelaar inbouw
(past op bestaande inbouwdoos)



E-GTA83 glijmarm voor bladmontage deurautomaat



E-KSL20 asverlenging +20 mm



E-KSL30 asverlenging +30 mm



E-KSL40 asverlenging +40 mm



E-KSL50 asverlenging +50 mm



E-KSG42 flexibele kabelovergang voor deurautomaten sterkte 2-4



E-KSG flexibele kabelovergang voor deurautomaten sterkte 3-7



AK25 aansluitsnoer 230V 2,5 meter

